



REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

GRUPO
513700

CANTEIRO DE OBRAS

Nº DO PREÇO

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE

513706

INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO HELICOIDAL

M

REGULAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR À INTRODUÇÃO

Compreende:

Fornecimento e instalação de barreira de proteção perimetral, helicoidal, tipo ouriço, com lâminas pontiagudas, agrupadas de 4 em 4, com arame de alma de aço carbono galvanizado de diâmetro 2,5 mm, espaçamento entre cada espira obedecendo o determinado em projeto, incluindo todo o material suporte da respectiva barreira, bem como arame inox AISI 430 para suporte e fixação em alambrado e portão, placas de identificação, sinalização e advertência e demais materiais acessórios necessários, conforme especificação técnica e/ou projeto.

Características técnicas:

- Material: aço inoxidável AISI 430
- Diâmetro do rolo: 450 mm
- Espessura das lâminas: 0,60 mm
- Largura das lâminas: 24 mm
- Conjunto de facas por espira: 13
- Tamanho das lâminas: 63 mm

Medição:

Por metro de barreira instalada.

Nota:

Os mourões de concreto instalados internamente ao alambrado, serão remunerados pelo preço 513703.